




Slim 15 - 62 kW

BAXI Made in Italy**IPx4D**

Ιδανικός για εγκατάσταση σε μικρούς χώρους.

Πλάτος 350mm



- Πλάτος 350mm.
- Συνεχής ηλεκτρονική διαμόρφωση φλόγας.
- Ηλεκτρονική έναυση • Ηλεκτρονικό θερμόμετρο.
- Δύο επίπεδα θερμοκρασίας λειτουργίας 30/85°C & 30/45°C.
- Ειδική προστασία για βροχή και υγρασία (IPx4D).
- Σύστημα anti-block κυκλοφορητή.

- Αντιπαγετική προστασία.
- Αυτοδιάγνωση βλαβών.
- Δυνατότητα αντιστάθμισης δύο θερμοκρασιών και αυτόματη προσαρμογή στη θερμοχωρητικότητα του κτίσματος (χρήση προαιρετικού αισθητηρίου εξωτ. θερμ.).

Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου Slim					
Τύπος	Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)	Θάλαμος καύσης	Χρήση	Παραγωγή ZNX (Lt/min)	Τιμή €
2.300 i	14.9-29.7	Ανοικτός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	12.1 ΔΤ 25°C	2.685
1.230 i	11.8-22.1	Ανοικτός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	-	1.680
1.300 iN	14.9-29.7	Ανοικτός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	-	1.600
1.400 iN	20.6-40.0	Ανοικτός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	-	1.760

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
KHW 71406881	Καμινάδα εκκίνησης D 160 με ασφάλεια ροής καυσαερίων για 1.400 iN και 1.490 iN	117,50
KHW 71406891	Καμινάδα εκκίνησης D 180 με ασφάλεια ροής καυσαερίων για 1.620 iN	210,00

Ερμάρια για επιτοίχιες μονάδες συμπύκνωσης υψηλών βαθμών απόδοσης

- Ελάχιστες συνολικές διαστάσεις και βέλτιστη διάταξη εγκατάστασης
- Ιδανικά για εύκολη τοποθέτηση σε ανακαινισμένα κτίρια.
- Μεγάλη ευελιξία: δυνατότητα σύνδεσης μέχρι και τριών ερμαρίων με κοινό συλλέκτη και υδραυλική διασύνδεση είτε δεξιά είτε αριστερά.
- Εύκολη εγκατάσταση και ταχύτατη διασύνδεση με το σύστημα θέρμανσης.
- Εύκολη τοποθέτηση με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος.

Τιμές κατόπιν ζήτησης

**IPx5D**